

CAPUCHA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO PRO-HOOD™

8 - 100 CAL/CM²



CAPUCHAS DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO PRO-HOOD ▶

Clasificación ATPV de 8 cal/cm² a 100 cal/cm²

Las capuchas de 8 cal/cm² a 75 cal/cm² están hechas de Indura Ultra Soft® resistente al arco eléctrico

La capucha de 100 cal/cm² está hecha de capas de material TuffWeld® y Q/9®. Cosido con hilo Nomex®

Lentes de reemplazo anti-empañado de 10" x 20" clase arco

Soporte ranurado

Gancho y solapas de aislar para el cinturón PRO-AIR™ de Salisbury donde se coloca el sistema de aire compacto

Tamaño estándar

No incluye el casco rígido

Cumple con las normas vigentes ASTM F2178 y NFPA 70E, y los requisitos de inflamabilidad para ASTM F1506

Todas las capuchas PRO-HOOD están certificadas CE 0120

Está disponible el color naranja bajo pedido especial

Está disponible el color naranja bajo pedido especial




FH40GY



FH31RB

**40 CAL/CM² & 100 CAL/CM².
MATERIAL MÁS LIVIANO QUE NUNCA ANTES.**



FH100TW

Catálogo #	Descripción
FH8BL	8 cal/cm ² , azul marino, Indura Ultra Soft®
FH8OR	8 cal/cm ² , naranja, Indura Ultra Soft®
FH11BL	12 cal/cm ² , azul marino, Indura Ultra Soft®
FH20BL	20 cal/cm ² , azul marino, Indura Ultra Soft®
FH31RB	31 cal/cm ² , azul rey, Indura Ultra Soft®
FH40GY	40 cal/cm ² , gris, Indura Ultra Soft®
FH40GYLT	40 cal/cm ² , peso más liviano, gris, Indura Ultra Soft®
FH55GY*	55 cal/cm ² , gris, Indura Ultra Soft®
FH75GY*	75 cal/cm ² , gris, Indura Ultra Soft®
FH100TW*	100 cal/cm ² , caqui, TuffWeld®

Nota: Disponible en color naranja bajo pedido. Contacte a su representante local de Salisbury.



IMPORTANTE: NFPA 70E NO TIENE UNA CATEGORÍA DE PELIGRO/ RIESGO POR ARRIBA DE 40 CAL/CM². SE DEBE EVITAR TRABAJAR EN NIVELES POR ARRIBA DE 40 CAL/CM² DEBIDO A LOS PELIGROS DE EXPLOSIONES QUE CAUSA EL ARCO ELÉCTRICO.