



ARNES NOVA FERSAF 3D LITE FE 1660161-V

DESCRIPCIÓN

Arnés de cuerpo completo, que forma parte de un sistema personal de detención de caídas. Permite unir y sujetar el cuerpo a un punto de anclaje, mediante el uso de una línea de vida. Confeccionado de acuerdo a los más altos estándares de calidad y bajo normativas internacionales ANSI y requerimientos de trabajo OSHA.

Diseño ergonómico que permite al usuario utilizar este equipo de bajo peso durante toda su jornada de trabajo, sin incomodidades y debidamente ajustado. Posee un sistema de colocación y ajuste sencillo, y ajustable a tallas standard. Su utilización de forma correcta otorga un altísimo nivel de seguridad y confianza para el usuario, en el evento de sufrir una caída de altura.

DETALLES

Cinta	: Poliéster de alta tenacidad 44 mm. Webbing Flex (elasticada), amarillo fluor. (Resistencia 6.000 lbs.)
Argolla espalda	: Acero forjado 50 mm., resistencia de 22,5 kN.
Argollas laterales y pectorales	: Acero forjado 45 mm., resistencia de 22.5 kN.
Hebillas	: Acero estampado, resistencia de 17.8 kN.
Hilos	: Hilo alta resistencia, 100% Poliamida
Costuras	: Costuras de contraste al color de la cinta y computarizadas para mayor precisión en puntadas y mejor resistencia al desgarro.
Etiquetas	: Sistema cubre etiquetas para protección de información asociada a cada producto.
Terminaciones cinta	: Cubiertas con protector plástico para evitar deshilachamiento de la cinta.
Indicadores de impacto	: Indicadores de impacto incorporados en el arnés, para verificar si éste ha sido sometido a una caída.
Tallas	: XS –STD – XL –XXL
Capacidad	: Una persona entre 59 a 140kg. (peso incluye ropa y herramientas)
Resistencia	: Resistencia al impacto 2.268kg.
Certificación	: Norma ANSI/ASSE Z359.1 (2007)

APLICACIONES

Trabajos en altura, Construcción y Trabajos generales de mantenimiento con riesgo de caída.