



## ARNES NOVA FERSAF 4D LITE FE 1660164-V

### DESCRIPCIÓN

Arnés de cuerpo completo, que forma parte de un sistema personal de detención de caídas. Permite unir y sujetar el cuerpo a un punto de anclaje, mediante el uso de una línea de vida. Confeccionado de acuerdo a los más altos estándares de calidad y bajo normativas internacionales ANSI y requerimientos de trabajo OSHA.

Diseño ergonómico que permite al usuario utilizar este equipo de bajo peso durante toda su jornada de trabajo, sin incomodidades y debidamente ajustado. Posee un sistema de colocación y ajuste sencillo, y ajustable a tallas standard. Su utilización de forma correcta otorga un altísimo nivel de seguridad y confianza para el usuario, en el evento de sufrir una caída de altura.

### DETALLES

|                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cinta</b>                           | : Poliéster de alta tenacidad 44 mm. Webbing Flex (elasticada), amarillo fluor. (Resistencia 6.000 lbs.)                        |
| <b>Argolla espalda</b>                 | : Acero forjado 50 mm., resistencia de 22,5 kN.                                                                                 |
| <b>Argollas laterales y pectorales</b> | : Acero forjado 45 mm., resistencia de 22.5 kN.                                                                                 |
| <b>Hebillas</b>                        | : Acero estampado, resistencia de 17.8 kN.                                                                                      |
| <b>Hilos</b>                           | : Hilo alta resistencia, 100% Poliamida                                                                                         |
| <b>Costuras</b>                        | : Costuras de contraste al color de la cinta y computarizadas para mayor precisión en puntadas y mejor resistencia al desgarro. |
| <b>Etiquetas</b>                       | : Sistema cubre etiquetas para protección de información asociada a cada producto.                                              |
| <b>Terminaciones cinta</b>             | : Cubiertas con protector plástico para evitar deshilachamiento de la cinta.                                                    |
| <b>Indicadores de impacto</b>          | : Indicadores de impacto incorporados en el arnés, para verificar si éste ha sido sometido a una caída.                         |
| <b>Tallas</b>                          | : XS –STD – XL –XXL                                                                                                             |
| <b>Capacidad</b>                       | : Una persona entre 59 a 140kg. (peso incluye ropa y herramientas)                                                              |
| <b>Resistencia</b>                     | : Resistencia al impacto 2.268kg.                                                                                               |
| <b>Certificación</b>                   | : Norma ANSI/ASSE Z359.1 (2007)                                                                                                 |

### APLICACIONES

Trabajos en altura, Construcción y Trabajos generales de mantenimiento con riesgo de caída.