



FE 16604402 - CABO DE POSICIONAMIENTO Tipo "Y" Cinta 28mm. 1.8mts. Mosquetones STD/ESC.

DESCRIPCIÓN

Confeccionados de acuerdo a los más altos estándares de seguridad, está diseñado para posicionamiento o restricción de movimientos. Permiten mantener conectado al usuario con un punto de anclaje o punto seguro de conexión y restringir sus movimientos a un máximo equivalente al largo del Cabo de Posicionamiento.

Este elemento está ensayado para detener una caída libre, sin embargo para este efecto, sólo se recomienda su uso incorporándole un sistema de absorción de energía, que reduzca la fuerza de impacto que genera en el usuario una detención por caída.

DETALLES

- Mosquetón Standard** : Apertura de 21mm., certificado según norma ANSI Z359.12-2009.
Resistencia de 3,600lbs en puerta.
- Mosquetón Escala** : Apertura de 2 1/2, certificado según norma ANSI Z359.12-2009.
Resistencia de 3,600lbs en puerta.
- Longitud máxima** : 1,80mts.
- Cinta** : Poliéster alta tenacidad, 28mm.
- Costuras** : Computarizadas y de seguridad de 7 puntos.
- Hilos** : Poliamida alta resistencia.

APLICACIONES

Trabajos en altura, Construcción y Trabajos generales de mantenimiento con riesgo de caída.