

FICHA TÉCNICA

GUANTE MULTIFLEX CUT 5 IMPACT



DESCRIPCIÓN:

- Guante Hecho de fibra HDPE 13 Gauge con palma de Nitrilo Grip. Es un Guante diseñado para trabajos en ambientes agresivos, y con buena resistencia al corte. Revestimiento en palma de Nitrilo grip para mejorar el agarre en superficies secas y con presencia de aceite. Dorso con sistema de protección a impactos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Protección Contra Golpes.
- Resistencia a alta a la abrasión.
- Resistencia al Corte.

USOS:

- Trabajos al aire libre, donde se requiera instalación, manipulación y montaje de estructuras, cajas, maquinaria, Inspección y a la vez Mantenimiento de Maquinaria, Montaje de motores y Manejo de Partes, industria del vidrio, manipulación de residuos en plantas recicladoras y trabajos de corte elevado.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Se recomienda ventilar el guante después de usarlo. Verificar visualmente que el guante no tenga defectos o problemas. No sumergir la mano, donde no exista protección del baño aplicado.

EMPAQUE:

- Individual

CÓDIGO:

3009210060740	GUANTE MULTIFLEX CUT 5 IMPACT M
3009210060741	GUANTE MULTIFLEX CUT 5 IMPACT L
3009210060742	GUANTE MULTIFLEX CUT 5 IMPACT XL


ADVERTENCIAS:

- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el Guante y en el Usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el Guante, por lo que es necesario la constante verificación de su estado, Estos guantes son resistentes a los cortes. No son a prueba de cortes. No los use con cuchillas dentadas o móviles.

GARANTIA:

- Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

CERTIFICACIONES:



EN 420: 2003 + A1: 2009 EN 388:2003 Riesgos Mecánicos

EN 388

4544

