



COMPROMETIDOS
CON TU
SEGURIDAD

NUEVO

FILTRO A1B1E1K1P3 – MG/HE500



DESCRIPCIÓN

- Este cartucho químico brinda protección A1B1E1K1P3 contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65°C; ciertos gases y vapores inorgánicos y dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos; para uso contra amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco; y para partículas y aerosoles.
- Diseño desplazado que permite una mejor distribución del peso agregando mayor comodidad al usuario.
- Permite una conexión fácil y rápida al respirador debido su sistema de bayoneta.
- Fabricado en cápsula plástica.
- El carbón activo es la materia prima que se encarga de retener los contaminantes químicos, y el material filtrante que retiene partículas, es capaz de retener el tamaño de partícula más penetrante y dañino que existe para el aparato respiratorio, que es la partícula de 0,3 micrones
- Sólo debe ser utilizado con respiradores Masprot M-500 y M-800.

CERTIFICACIÓN

Este cartucho químico se encuentra certificado en Europa por el Organismo de Control Notificado N°0159 CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN – 41007 Sevilla, España, bajo la siguientes normas:

- UNE-EN 14387:2004+A1:2008
- UNE-EN 13274-3:2002
- UNE-EN 13274-4:2001
- UNE-EN 143:2001/A1

VIDA ÚTIL

La vida útil depende de las condiciones de uso y trabajo, como por ejemplo la concentración del contaminante, actividad que se realiza, etc. La manera de detectar el fin de la vida útil es percibiendo el olor o sabor del contaminante en el caso del cartucho químico, y/o cuando detectamos resistencia al respirar en el caso del filtro contra partículas. Al detectar cualquiera de éstos, el cartucho completo debe ser desechado.